

# Alu Podestleitern, rollbar



## ► Alu Rollpodest, beidseitig besteigbar ART-NR.: 263



### ► BESONDERE MERKMALE

- Plattformstehleiter rollbar
- leicht fahrbar durch 2 Paar Federdruckrollen Ø 125 mm
- ein- und nachjustierbare Federkraft
- Plattform aus Alu-Vollwandprofilen ca. 600 x 800 mm
- beidseitiger Handlauf mit Fußleiste
- verschraubte, korrosionsbeständige Verbindungselemente

### ► TECHN. DETAILS

- Alu Vollwand-Stufen, 150 mm tief, trittsicher gerieft
- Podest 600 x 800 mm, trittsicher gerieft
- beidseitiges Geländer Ø 32 mm
- Neigung 60° Stufenabstand 240 mm
- korrosionsbeständige Beschlagteile
- rutschfeste, stark profilierte Leiterfüße



**DIN EN 131**

## ► AUSFÜHRUNGS - VARIANTEN

**Art.-Nr. 263** ohne Handlauf  
**Art.-Nr. 264** mit 2 Handläufen  
**Art.-Nr. 265** mit 4 Handläufen

Art.-Nr. Größe	senkr. Podest- höhe ca. m	Standfläche ca. m	Gewicht ca. kg
263-03	0,72	1,58 x 0,74	29,7
263-04	0,96	1,85 x 0,79	34,4
263-05	1,20	2,12 x 0,84	39,2
263-06	1,44	2,39 x 0,89	44,1
263-07	1,68	2,66 x 0,94	49,3

### Poensgen, Scheibler GmbH & Co. KG

Zentrale Nordrhein-Westfalen  
Kölner Straße 19-21 | Postfach 12 20  
D-53937 Schleiden | D-53930 Schleiden  
Fon +49 (0)2444/9580-0  
Fax +49 (0)2444/9580-50  
contact@poeschco.de

Niederlassung Norddeutschland  
Peutestraße 17  
D-20539 Hamburg  
Fon +49 (0)40/7892966  
Fax +49 (0)40/782491  
hamburg@poeschco.de

DIN EN ISO 9001:2008

[www.poeschco.de](http://www.poeschco.de)

Stand: Februar 2019  
Technische Änderungen vorbehalten. Sie können ohne  
vorherige Ankündigung geändert werden.  
Alle Angaben sind unverbindlich. Druckfehler vorbehalten.

