

# Alu Flachsprossen-Stehleitern



► **Alu Stehleiter expert, beidseitig**  
ART-NR.: 355

**DIN EN 131**

► **TECHN DETAILS**

- Deckstufen 81 mm mit integrierter stabiler Gelenkverbindung
- Deckstufenfläche ca. 310 x 200 mm mit Tragöffnung
- unlösbar eingebördelte Flachsprossen 60 mm tief, trittsicher gerieft
- Neigung 70°, senkr.Stufenabstand ca. 252 mm
- Spreizsicherung mit hochfesten säurebeständigen Polyestergurten
- rutschsichere, stark profilierte Leiterfüße

Art.-Nr. Größe	senkr. Höhe bis Deckstufe ca. m	Leiterlänge ca. m	Breite am Fuß ca. m	Gewicht ca. kg
355-03	0,79	0,87	0,45	5,0
355-04	1,05	1,15	0,48	6,4
355-05	1,32	1,43	0,51	7,8
355-06	1,58	1,71	0,54	9,2
355-07	1,84	1,99	0,57	10,7
355-08	2,10	2,27	0,60	12,1
355-09	2,37	2,55	0,63	13,7
355-10	2,63	2,83	0,66	15,2



► **ERSATZTEILE**

Art.-Nr.	Beschreibung
2507-50	Leiterfuß 70 mm
2070-50	Leitergelenk

**Poensgen, Scheibler GmbH & Co. KG**

**Zentrale Nordrhein-Westfalen**

Kölner Straße 19-21 | Postfach 12 20  
D-53937 Schleiden | D-53930 Schleiden

Fon +49 (0) 24 44 / 95 80-0  
Fax +49 (0) 24 44 / 95 80-50

contact@poeschco.de

**Niederlassung Norddeutschland**

Peutestraße 17  
D-20539 Hamburg

Fon +49 (0) 40 / 7 89 29 66  
Fax +49 (0) 40 / 7 8 24 91

hamburg@poeschco.de

DIN EN ISO 9001:2008

[www.poeschco.de](http://www.poeschco.de)

Stand: Februar 2019  
Technische Änderungen vorbehalten. Sie können ohne  
vorherige Ankündigung geändert werden.  
Alle Angaben sind unverbindlich. Druckfehler vorbehalten.

