

Alu Stehleitern Flachsprossen



▶ Alu Stehleiter mit GFK Holmen ART-NR.: 365

▶ BESCHREIBUNG

- Holme aus glasfaserverstärktem Polyester, 58 mm hoch
- rutschfeste Flachsprossen aus Aluminium 60 mm tief
- gebördelte Holm-Sprossenverbindung
- Sprossenabstand 280 mm, Leiterneigung 68°

▶ MERKMALE GFK-KUNSTSTOFF

- verhindert Funkenschlag sowie elektrische und thermische Isolation.
- Beständigkeit gegen unterschiedlichste aggressive Medien.
- Sehr hygienische und pflegefreie Oberfläche, witterungsbeständig.

Art.-Nr. Größe	Leiterlänge ca. m	Leiterbreite am Fuß ca. m	Gewicht ca. kg
365-04	1,34	0,48	8,3
365-05	1,62	0,51	10,0
365-06	1,90	0,54	11,7
365-08	2,46	0,60	13,6
365-10	3,03	0,66	15,5
365-12	3,58	0,72	17,4



DIN EN 131

Poengen, Scheibler GmbH & Co. KG

Zentrale Nordrhein-Westfalen

Kölner Straße 19-21 | Postfach 12 20
D-53937 Schleiden | D-53930 Schleiden

Fon +49 (0) 24 44 / 95 80-0
Fax +49 (0) 24 44 / 95 80-50

contact@poeschco.de

Niederlassung Norddeutschland

Peutestraße 17
D-20539 Hamburg

Fon +49 (0) 40 / 7 89 29 66
Fax +49 (0) 40 / 78 24 91

hamburg@poeschco.de

DIN EN ISO 9001:2008

www.poeschco.de

Stand: Februar 2019
Technische Änderungen vorbehalten. Sie können ohne
vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle Angaben sind unverbindlich. Druckfehler vorbehalten.

