

Alu Flachsprossen-Stehleitern

► Alu Flachsprossenstehleiter ART-NR.: 392

DIN EN 131

**MADE IN
GERMANY**


► BESCHREIBUNG

- unlösbar eingebördelte Flachsprossen, 61 mm tief
- mit abgerundeter Knieschutzleiste, trittsicher gerieft
- korrosionsbeständige Beschlagteile
- Spreizsicherungen aus hochfesten, säurebeständigen Polyestergerurten
- rutschfeste, stark profilierte Leiterfüße

Art.-Nr. Größe	Leiterlänge ca. m	Leiterbreite am Fuß ca. m	Gewicht ca. kg
392-04	1,29	0,48	6,5
392-05	1,57	0,51	7,9
392-06	1,85	0,54	9,3
392-07	2,13	0,57	10,7
392-08	2,41	0,60	12,2
392-09	2,69	0,63	13,7
392-10	2,97	0,66	15,3
392-12	3,53	0,72	18,6
392-14	4,09	0,78	23,4

► ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Beschreibung
3330-10	Holmverlängerer, stufenlos verstellbar, 1000 mm
3335-10	Holmverlängerer, stufenlos verstellbar, 1500 mm
3051-00	Spreizsicherung mit Ketten



Holmverlängerer



Spreizsicherung

► ERSATZTEILE

Art.-Nr.	Beschreibung
2507-50	Leiterfuß 70 mm
2408-50	Gelenk für Größe 04 - 12
2409-50	Gelenk für Größe 14

