

Alu Stehleitern Sprossen



MADE IN
GERMANY

► Alu Sprossenstehleiter höhenverstellbar ART-NR.: 121

► MERKMALE

- Schiebe-Aufsteckleiter-System mit beidseitigen Traversen
- von Sprosse zu Sprosse beidseitig verstellbar

► TECHN. DETAILS

- Vierkantsprossen 28 x 28 mm, trittsicher gerieft
- unlösbare Poeschco-Bördelung
- Sprossenabstand 280 mm
- Korrosionsbeständige Beschlagteile
- sicherer Stand durch starre Spreizverstrebung
- Aufsteckhaken mit Abhebesicherung
- rutschfeste, stark profilierte Traversenschuhe

Art.-Nr. Größe	Leiterlänge min. ca. m	Leiterlänge max. ca. m	Traversenbreite ca. m	Gewicht ca. kg
121-08	2,65	4,33	1,00	29,1
121-10	3,21	5,17	1,00	34,2
121-12	3,77	6,29	1,20	39,6
121-14	4,33	7,41	1,20	46,2

► ERSATZTEILE

Art.-Nr.	Beschreibung
2507-50	Leiterfuß 70 mm
2508-50	Leiterfuß 86 mm
2118-51	Traversenschuh
2416-50	Abhebesicherung, lose

DIN EN 131



Poengen, Scheibler GmbH & Co. KG

Zentrale Nordrhein-Westfalen

Kölner Straße 19-21 | Postfach 12 20
D-53937 Schleiden | D-53930 Schleiden

Fon +49 (0) 24 44 / 95 80-0
Fax +49 (0) 24 44 / 95 80-50

contact@poeschco.de

Niederlassung Norddeutschland

Peutestraße 17
D-20539 Hamburg

Fon +49 (0) 40 / 7 89 29 66
Fax +49 (0) 40 / 7 8 24 91

hamburg@poeschco.de

DIN EN ISO 9001:2008

www.poeschco.de

Stand: Februar 2019
Technische Änderungen vorbehalten. Sie können ohne
vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle Angaben sind unverbindlich. Druckfehler vorbehalten.

