

Alu Tritte & Podeste Profi



► Klapptritt Profi beidseitig, extrabreit ART-NR.: 325

► BESONDERE MERKMALE

- Deckstufe bzw. Ablage ca. 230 x 500 mm mit Trageöffnung
- Alu Gelenk-Spreizstreben, beidseitig

► TECHN. DETAILS

- Stufentiefe 81 mm, trittsicher gerieft mit abgerundeter Knieschutzleiste
- unlösbare Poeschco-Bördelung
- Neigung 68°, senkrechter Stufenabstand 232 mm
- stabile Beschläge aus korrosionsbeständigem Material
- rutschfeste, stark profilierte Leiterfüße

Art.-Nr. Größe	senkr. Höhe bis obere Stufe ca. m	Leiterlänge ca. m	Breite am Fuß ca. m	Gewicht ca. kg
325-02	0,47	0,53	0,57	4,6
325-03	0,70	0,78	0,60	6,3
325-04	0,93	1,03	0,63	8,0



DIN EN 131

► Klapp-Podest Profi, einseitig ART-NR.: 326

► BESONDERE MERKMALE

- Deckstufe bzw. Ablage ca. 650 x 400 mm aus Alu-Vollwandprofil
- Alu Gelenk-Spreizstrebe, beidseitig

► TECHN. DETAILS

- Stufentiefe 81 mm, trittsicher gerieft mit abgerundeter Knieschutzleiste
- unlösbare Poeschco-Bördelung
- Neigung 68°, senkrechter Stufenabstand 232 mm
- stabile Beschläge aus korrosionsbeständigem Material
- rutschfeste, stark profilierte Leiterfüße

Art.-Nr. Größe	senkr. Höhe bis Podest ca. m	Grundfläche ca. m x m	Gewicht ca. kg
326-03	0,70	0,72 x 0,72	8,9
326-04	0,93	0,72 x 0,84	10,5



► ERSATZTEILE

Art.-Nr.	Beschreibung
2507-50	Leiterfuß 70 mm
2508-50	Leiterfuß 86 mm

Poensgen, Scheibler GmbH & Co. KG

Zentrale Nordrhein-Westfalen

Kölner Straße 19-21 | Postfach 12 20
D-53937 Schleiden | D-53930 Schleiden

Fon +49 (0) 24 44 / 95 80-0
Fax +49 (0) 24 44 / 95 80-50

contact@poeschco.de

Niederlassung Norddeutschland

Peutestraße 17
D-20539 Hamburg

Fon +49 (0) 40 / 7 89 29 66
Fax +49 (0) 40 / 7 8 24 91

hamburg@poeschco.de

DIN EN ISO 9001:2008

www.poeschco.de

Stand: Februar 2019
Technische Änderungen vorbehalten. Sie können ohne
vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle Angaben sind unverbindlich. Druckfehler vorbehalten.

